





2W SIP 封装 8:1 超宽输入 DC-DC 稳压转换器

SPAN02W8 & DPAN02W8 系列



特性

- SIP8封装具有行业标准引脚
- 8:1(9~75Vdc) 超宽输入范围
- 工作温度范围 -40~+90°C
- 无需最小负载
- 符合BS EN/EN55032辐射A级,无需额外另加零件
- 效率高达83%
- 保护: 短路(连续) / 过负载 / 欠压锁定
- 3KVdc 输入/输出隔离
- 遥控开/关
- 3年保固

应用

- 电信/数据通信系统
- 无线网络
- 工业控制设施
- 仪器
- 分析仪
- 探测器
- 数据开关

全球交易品项识别码

MW Search: <http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx>

描述

SPAN02W8和DPAN02W8系列是采用SIP8封装的2W隔离稳压模块式DC-DC转换器。产品具有国际标准引脚、效率高达83%，-40~+95°C的宽工作温度范围，3KVdc输入-输出隔离电压，无需额外另加零件即可满足BS EN/EN55032辐射A类标准，并具备连续模式短路保护等特性。SPAN02W8和DPAN02W8拥有8:1(9~75Vdc)的超宽输入范围，以及多种输出电压选择，单组输出可选3.3V/5V/12V/15V，双组输出可选±5V/±12V/±15V，适用于工业控制、电信领域、分布式电源架构等各种系统。

型号编码

SPAN02W8-12

输出电压 (3.3/5/12/15Vdc, ±5/±12/±15Vdc)

8:1(9~75Vdc) 宽输入电压

额定功率

系列名 { S:单组输出
D:双组输出



2W SIP 封装 8:1 超宽输入 DC-DC 稳压转换器

SPAN02W8 & DPAN02W8 系列

机型选择表

订单号	输入			输出		效率 (TYP.)	电容负载 (最大)
	输入电压 (范围)	输入电流		输出 电压	输出 电流		
		空载	满载				
SPAN02W8-03	Nominal 12V, 24V,36V,48V,72V (9 ~ 75V)	6mA	45mA	3.3V	0 ~ 500mA	77%	500μF
SPAN02W8-05		4mA	52mA	5V	0 ~ 400mA	80%	400μF
SPAN02W8-12		8mA	50mA	12V	0 ~ 167mA	83%	167μF
SPAN02W8-15		12mA	50mA	15V	0 ~ 134mA	83%	134μF
DPAN02W8-05		8mA	52mA	±5V	±0 ~ 200mA	80%	*200μF
DPAN02W8-12		12mA	51mA	±12V	±0 ~ 83mA	82%	*83μF
DPAN02W8-15		12mA	51mA	±15V	±0 ~ 67mA	82%	*67μF

* 每路输出

电气规格

输入

电压范围	9~75Vdc
浪涌电压 (最长100ms)	100Vdc
滤波	电容
保护	保险丝推荐,1000mA慢熔型

输出

电压精度	±1.5%
额定功率	2W
纹波与噪声 备注2	75mVp-p
线性调整率 备注3	±0.5%
负载调整率 备注4	单组输出机型: ±0.5%, 双组输出机型: ±1%
交叉调节	±5% @ 25%~100% 负载仅双组输出
开关工作频率 (Typ.)	450KHz

保护

短路	保护模式: 连续, 自动恢复	
过负载	110 ~ 230% 额定输出功率	
	保护模式: 故障条件移除后可自动恢复	
欠压锁定 (Typ.)	启动电压	8.8Vdc
	关断电压	8Vdc

功能

遥控	开机: R.C. ~ -Vin < 1.2Vdc 或开路; 关机: R.C. ~ -Vin > 5.5 ~ 15Vdc
----	---

环境

冷却方式	自然对流
工作温度	-40 ~ +95℃ (请参考负载减额曲线)
机壳温度	最高+110℃
工作湿度	20% ~ 90% RH 无冷凝
储存温度、湿度	-55 ~ +125℃, 10 ~ 95% RH 无冷凝
温度系数	0.03% / °C (0 ~ 95℃)
焊接温度	距外壳1.5mm, 持续时间 1 ~ 3 秒/最高 260℃
耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟

安规和电磁兼容(备注5)

安全规范	EAC TP TC 020/2011 认证通过		
耐压	I/P-O/P: 3KVdc		
绝缘阻抗	I/P-O/P: 1000M Ohms / 500Vdc / 25℃ / 70% RH		
绝缘容抗 (Typ.)	1000pF		

电磁兼容发射	参数	标准	测试等级 / 备注
	Conducted	BS EN/EN55032(CISPR32)	Class A/B with additional components
	Radiated	BS EN/EN55032(CISPR32)	Class A without additional components Class B with additional components
电磁兼容抗扰度	参数	标准	测试等级 / 备注
	ESD	BS EN/EN61000-4-2	Level 2, ±8KV air, ±4KV contact
	Radiated Susceptibility	BS EN/EN61000-4-3	Level 2, 3V/m
	EFT/Bursts	BS EN/EN61000-4-4	Level 1, 0.5KV
	Surge	BS EN/EN61000-4-5	Level 2, 0.5KV Line-Line
	Conducted	BS EN/EN61000-4-6	Level 2, 3V(e.m.f.)
	Magnetic Field	BS EN/EN61000-4-8	Level 1, 1A/m


其它

MTBF	1850Khrs MIL-HDBK-217F(25℃)
尺寸(L*W*H)	21.8*9.2*11.1mm (0.86*0.36*0.44 inch)
机壳材质	绝缘黑色塑料(UL 94V-0级)
包装	4.8g ; 14颗/管, 2058颗/147管/箱

备注


- 如未特别说明, 所有规格参数均在正常输入(48Vdc)、额定负载、25℃ 70%RH 环境温度下进行量测。
 - 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uf和47uf的电容, 在20MHZ带宽下进行量测。
 - 线性调整率测量方法: 在额定负载下从低电压到高电压。
 - 负载调整率测量方法: 从额定负载的0%~100%。
 - 电源应视为系统内元件的一部分, 电源需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。有关EMC测试操作指导, 请参阅“组件电源供应器的EMI测试”。
(在明纬网站<http://www.meanwell.com>)
- ※ 产品免责声明: 详细请参阅<http://www.meanwell.com.cn/serviceDisclaimer.aspx>

■ 减额曲线



■ EMC建议电路


※ EMC测试标准：BS EN/EN55032传导A/B类和BS EN/EN55032辐射 B 类测试条件建议：
输入电压：标称，输出负载：满载



机型名称	BS EN/EN55032 传导A类		BS EN/EN55032 传导B类	
	C1	L1	C1	L1
SPAN02W8 DPAN02W8	2.2uF/100V X7R 10% R TDK 1210	10μH	2.2uF/100V X7R 10% R TDK 1210	22μH
	BS EN/EN55032 辐射 A 类		BS EN/EN55032 辐射 B 类	
	C1	L1	C1	L1
	NC	NC	2.2uF/100V X7R 10% R TDK 1210	22μH

File Name:SPAN02W8,DPAN02W8-SPEC 2025-05-09

■ 包装

套管包装（标准）	每管最小 采购量(管)	每管重量 (毛重)	最大装箱数 /箱	每箱毛重
Unit : mm  套管样式 外箱 L390.9 x W284.8 x H175.7	14	78.7g	2058	13.57Kg

■ 安装手册

请查阅：<http://www.meanwell.com/manual.html>